



SOLICITAÇÃO: 00067/2019

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	013856	AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTU'S - AR CONDICIONADOR, COMPRESSOR, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU S, COM SELO PROCEL CLASSE A, EQUIPADO COM CONTROLE REMOTO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO CONTENDO TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO, AJUSTE DE TEMPERATURA E FLUXO DE AR, COM DEFLETORES DE AR COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO, TENSÃO: 220 VOLTS, FASE: MONOFÁSICA (1F), FREQUÊNCIA: 60 HZ. INCLUSO SUPORTES METÁLICOS PARA FIXAR O EVAPORADOR E O CONDENSADOR. COM ENTREGA E INSTALAÇÃO.	UN	4	2.260,00	9.040,00
2	013859	ARMÁRIO ARMÁRIO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS COM CAPAC. P/ 40KG	UN	3	1.053,33	3.160,00
3	013848	ARMÁRIO VITRINE- ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ARMÁRIO VITRINE - ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA; POSSUIR DUAS PORTAS; 3 PRATELEIRAS DE VIDRO; FRONTAL E LATERAIS DE VIDRO; VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 4 MM; PÉS EM TUBO QUADRADO; PONTEIRAS EM PVC; FECHADURA CILÍNDRICA ACOMPANHADA DE 2 CHAVES; MEDIDAS APROXIMADAS: AT. 1,65 X LAR. 0,65 X PROF 0,40 CM. DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	1	1.283,75	1.283,75
4	013862	ARQUIVO ARQUIVO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPIO - CINZA OU BRANCO ALTURA: 136,2 CM LARGURA: 47,0 CM ; PROFUNDIDADE: 57,0 CM; ESTRUTURA EM CHAPA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM) CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM); FRENTE DAS GAVETAS EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM); 30 A 40 PASTAS OU 25KG POR GAVETA; DESLIZA POR TRILHOS CORREDIÇAS COM ESFERAS; PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA; PUXADOR ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA COM PERFIL EM PVC; FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES E FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS	UN	1	693,33	693,33
5	013865	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75L AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PAINEL DIGITAL ALFANUMÉRICO COM TECNOLOGIA LCD (LED CUSTON DISPLAY) COM INSTRUÇÕES. PRESSOSTATO DIGITAL.TERMOSTATO PARA PROTEÇÃO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA.SENSOR DE PORTA ABERTA (MICRO SWITCH) COM INDICAÇÃO NO PAINEL.DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA.CONTROLE ELETRÔNICO QUE DESARMA O SISTEMA EM CASO DE AUMENTO DA TEMPERATURA OU PRESSÃO ACIMA DO PADRÃO.CHAVE GERAL.FUSÍVEL NA PLACA ELETRÔNICA.DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO. 2 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO; FILTRO PARA EVITAR ENTUPIMENTO DA VÁLVULA DE SAÍDA.ALIMENTAÇÃO: 127 OU 220V (NÃO É BIVOLT); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 1200 WATTS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 2,2 KG/CM; PRESSÃO DE TRABALHO: 1,5 A 1,8 KGF/CM; ALARME SONORO EM CASO DE ERROS DE FUNCIONAMENTO; TEMPERATURA: 127°C; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 15MIN; TEMPO DE SECAGEM: 30MIN; SECAGEM COM PORTA ENTRE-ABERTA; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE; PROTEÇÃO CONTRA SOBREPRESSÃO; VÁLVULA DE ALÍVIO/SEGURANÇA ;	UN	2	10.222,50	20.445,00
6	013874	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DIVISÃO: 100G DE 0,000 KG ATÉ 200,000 KG ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA DE 6 VOLTS QUE OFERECE AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO POR ATÉ 50 HORAS E FONTE CARREGADORA EXTERNA BIVOLT. ENTRADA: 90250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6V/1,5A. DISPLAY: LCD COM 6 DÍGITOS, COM BACKLIGHT, INSTALADO DIRETAMENTE NA PLATAFORMA DA BALANÇA - SOLUÇÃO MODERNA QUE OFERECE PRATICIDADE, LEVEZA E ECONOMIA DE ESPAÇO. CORPO: PLATAFORMA E TAMPA DA PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. FUNÇÕES DO DISPLAY: PESAGEM, COM TRAVAMENTO DO PESO NA ESTABILIZAÇÃO. ZERO AUTOMÁTICO. AUTO ON/OFF BACKLIGHT QUE SE ACENDE AO SAIR DO ZERO, E SE APAGA AO RETORNAR A ZERO. ALÇA PARA TRANSPORTE: RESISTENTE EM PLÁSTICO ABS INJETADO PISO ANTIDERRAPANTE: TAPETÉ REVESTI A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA DE PESAGEM PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA: SISTEMA DE PESAGEM: CÉLULA DE CARGA INSENSÍVEL A MOMENTO, NO CENTRO DA PLATAFORMA, QUE DISPENSA TOTALMENTE O USO DE ALAVANCA, LIRAS OU REDUÇÃO MECÂNICA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: POSSUI LIMITADOR DE SOBRECARGA QUE PROTEGE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS ACIDENTAIS. DADOS TÉCNICOS: DIMENSÕES: PLATAFORMA: 32 X 28 CM. ALTURA DO PISO ATÉ O TOPO DO EQUIPAMENTO: 10 CM PESO DA BALANÇA: 5,200 KG CONSUMO: 0,5W	UN	2	648,33	1.296,67
7	013857	BALDE A PEDAL BALDE A PEDAL - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. LIXEIRA RETANGULAR BRANCA COM PEDAL CAPACIDADE 49 LITROS, FABRICADA EM POLIPROPILENO, REFORÇADA, MEDIDAS 57,0 ALT. X 37,0 LARG. X 35,0 PROFUNDIDADE. ESPESSURA: 0,3 MM	UN	5	311,67	1.558,33
8	013858	BALDE/ LIXEIRA BALDE/ LIXEIRA - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. LIXEIRA AÇO PINTADO COM PEDAL E BALDE INTERNO 20 LITROS	UN	5	395,00	1.975,00
9	013864	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO	UN	7	1.275,00	8.925,00



SOLICITAÇÃO: 00067/2019

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
10	013850	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR-COR INOX/TIPO DE BEBEDOURO: PRESSÃO-COLUNA /TIPO DE ÁGUA: GELADA/ MATERIAL: GABINETE EM AÇO INOX, BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, PIA EM AÇO INOX POLIDO, TORNEIRA PARA COPO E JATO CROMADA, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304 COM ISOLAMENTO EM ISOPOR E SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO/ POTÊNCIA: 154 WATTS/ NÍVEIS DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4° C E 15° C/ TORNEIRAS: 01 TORNEIRA PARA COPO E 01 JATO/ RESFRIAMENTO: 4° C E 15° C/ APROVADA PELO INMETRO/ SILENCIOSO / 220 VOLTS/ CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 5,5 KWH/ PESO DO PRODUTO: 15 KG / DIMENSÕES APROXIMADAS: 27 X 96 X 28 CM (L X A X P)/ PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO/ CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO;	UN	1	670,00	670,00
11	013880	BIOMBO - POSSUIR TUBOS REDONDOS DE 7/8 ; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; PAINÉIS EM TECIDO DE ALGODÃO CRU REFORÇADO OU LONA PLASTIFICADA; ; COM RODÍZIOS;MEDIDAS TOTALMENTO ABERTO: 1,80X1,80. DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. POSSUIR CIRCUITO MONOPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 E BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 OFERECENDO ASSIM 8 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIURGIA. CONTROLE SUAVE, LINEAR E INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR E MONOPOLAR. CONTROLE DE POTÊNCIA LINEARE INDEPENDENTE PARA CORTE E BIPOLAR; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTÊNCIA DE SAÍDA; SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. POTÊNCIA MONOPOLAR CORTE: 150W - CARGA 300 OHMS BLEND 1: 100W - CARGA 300 OHMS BLEND 2: 75W - CARGA 300 OHMS BLEND 3: 23W - CARGA 300 OHMS POTÊNCIA BIPOLAR CORTE: 70W - CARGA 100 OHMS BLEND 1: 50W - CARGA 100 OHMS BLEND 2: 30W - CARGA 100 OHMS BLEND 3: 20W - CARGA 100 OHMS ACESSÓRIOS 1 PEDAL SIMPLES REF. PS-100; 1 CANETA PADRÃO DE BAIXA REF. CPB-100 ; 1 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) REF. PN-100; 1 CABO DE PLACA NEUTRA REF. CPN-400; 1 CABO DE FORÇA (3M - 3 X 0,75MM); 1 KIT DE ELETRODOS DE BAIXA - REF. KEB-100; 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) REF. EA-85; 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM) REF. EA-66; 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø=4,5MM) REF. EAL-4.5; 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) REF. EB-2.1; 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM) REF. EB-4.2; 1 ELETRODO TIPO FAÇA RETA PEQUENA (67MM) REF. EFR-67 1 MANUAL DO USUÁRIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA DIMENSÕES ALTURA: 14,4CM; LARGURA: 23,0CM; PROFUNDIDADE: 23,5CM; PESO: 3,5KG ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 VOLTS (AUTOMÁTICO) - 50/60 HZ NORMAS NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2 E IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-2-2 E IEC 60601-1-2-2; NBR IEC/CISPR-11 ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 50°C; UMIDADE RELATIVA: 15 A 90% (OPERAÇÃO) 10 A 90% (ARMAZENAMENTO)OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR	UN	1	8.033,33	8.033,33
12	013885	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO (PERMANENTE) BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE PINTADA, HASTE CROMADA E CONCHA EM INOX. ESTRUTURA EM TUBO Ø 3/4"X1,20 MM, HASTE EM FERRO TREFILADO Ø 1/2"X0,75 MM, CONCHA EM CHAPA N°22 (0,75 MM) E BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO - ALTURA MÍNIMA: 0,65 M / MÁXIMA: 0,95 M DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MODELO: ADULTO; - OLIVAS EM PVC; - TUBO EM "Y" DE PVC; - MOLA EM AÇO CROMADO. - AUSCULTADOR COM ANEL ISOLANTE	UN	2	360,00	720,00
13	013870	CADEIRA	UN	8	179,67	1.437,33



SOLICITAÇÃO: 00067/2019

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		CADEIRA - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CADEIRA DE AÇO SIMPLES CONSTRUÇÃO SÓLIDA E DE GRANDE ESTABILIDADE, TODA EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI, PÉS COM PONTEIRAS. - DIMENSÕES APROXIMADAS ASSENTO/CHÃO: 43 CM - ENCOSTO/CHÃO: 85 CM. - DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO: 36 X 37 CM - CUBAGEM: 0,136 M ³ - PESO: 5KG.				
14	013867	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	UN	1	3.596,67	3.596,67
		CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CARRINHO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS FECHADO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES, TRINCOS E CHAVE, PRATELEIRAS INTERNAS E ALÇA DE MOVIMENTAÇÃO TUBULAR ;COM RODÍZIOS, 4 PRATELEIRAS COM ESTRUTURA E VARANDAS EM AÇO INOX; MEDIDAS: LXAXC, 50X110X70CM (ALTURA SEM OS RODÍZIOS).				
15	013854	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UN	4	3.705,00	14.820,00
		COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE: COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIU WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.				
16	013853	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	UN	1	3.466,33	3.466,33
		COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.				
17	013879	DETECTOR FETAL	UN	1	973,80	973,80
		DETECTOR FETAL - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, C/ BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR,OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR				
18	013877	ELETROCARDIOGRAFO	UN	1	10.637,00	10.637,00



SOLICITAÇÃO: 00067/2019

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
		<p>ELETROCARDIOGRAFO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>ELETROCARDIOGRAFO USB 2.0, ALIMENTADO PELA PRÓPRIA INTERFACE (BUS POWERED),DISPENSANDO FONTE EXTERNA;</p> <p>o AMOSTRAGEM: 1200 AMOSTRAS POR SEGUNDO E 12 BITS DE RESOLUÇÃO POR DERIVAÇÃO;</p> <p>o TOTALMENTE DIGITAL COM FILTROS PARA REDE ELÉTRICA, TREMOR MUSCULAR E LINHA BASE, COM AUTO CENTRALIZAÇÃO DO TRAÇADO;</p> <p>o ULTRA COMPACTO (16CM) E LEVE (200G);</p> <p>o SOFTWARE COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS VISTA E WINDOWS 7 (32/64BITS) E WINDOWS 10;</p> <p>o BANCOS DE FRASES PARA LAUDO CONFIGURADOS PELOS USUÁRIOS;</p> <p>o CARTÃO DO PACIENTE COM DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÕES SOBRE A MORFOLOGIA PARA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO CARDÍACA;</p> <p>o IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EXAMES.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES GERAIS:</p> <p>o CONSUMO: 0,75W (MÁX);</p> <p>o DIMENSÕES: 39MM (A), 76MM (L), 160MM (C);</p> <p>o PESO: 0,200KG (SEM ACESSÓRIOS);</p> <p>o ACOMPANHAM CABO PACIENTE 10 VIAS, ELETRODOS PARA MEMBRO, PRECORDIAIS E CABO USB;</p> <p>o ENTRADA FLUTUANTE PROTEGIDA CONTRA DESFIBRILAÇÃO;</p> <p>o IMPEDÂNCIA DE ENTRADA > 20MOHMS;</p> <p>o AMOSTRAGEM: 1200 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR DERIVAÇÃO;</p> <p>o RESOLUÇÃO: 12 BITS POR DERIVAÇÃO;</p> <p>o FREQ. PULSO: 30 - 250 PPM, +/- 2PPM;</p> <p>o SENSIBILIDADE: 5MM/MV; 10MM/MV E 20MM/MV;</p> <p>o VELOCIDADES: 25MM/SEG E 50MM/SEG;</p> <p>o RESPOSTA EM FREQUENCIA : 0,05 - 100HZ (S/ FILTROS) C/ FILTRO TREMOR : 0,15 - 35HZ;</p> <p>o FILTROS DIGITAIS: TREMOR MUSCULAR E LINHA BASE, REDE ELÉTRICA (60HZ - NOTCH).</p> <p>SOFTWARE:</p> <p>o COMPATÍVEL COM WINDOWS XP; WINDOWS VISTA E WINDOWS 7 (32/64BITS);</p> <p>o BANCOS DE FRASES PARA LAUDO CONFIGURADOS PELOS USUÁRIOS;</p> <p>o PERSONALIZAÇÃO COM LOGOTIPO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE;</p> <p>o CONTROLE DE ACESSO POR USUÁRIO;</p> <p>o IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EXAMES;</p> <p>o DISPONIBILIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES VIA INTERNET;</p> <p>o NORMAS APLICÁVEIS</p> <p>NBR-IEC60601-1;</p> <p>NBR-IEC60601-1-2;</p> <p>NBR-IEC60601-2-25;</p> <p>NBR-IEC60601-2-51;</p> <p>NBR-IEC60601-1-4;</p> <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <p>o ECG;</p> <p>o CABO PACIENTE 10 VIAS ;</p> <p>o MANUAL;</p> <p>o CERTIFICADO DE GARANTIA,ELETRODO TIPO CLIP;</p> <p>o 06 ELETRODOS PRÉ CORDIAIS ;</p> <p>o 01 CABO USB;</p> <p>o 01 PEN DRIVE C/ SOFTWARE.</p>				
19	013886	ESCADA COM 2 DEGRAUS (PERMANENTE)	UN	6	421,25	2.527,50
		<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.ESCADA 2 DEGRAUS TOTALMENTE INOX COM PISO ANTIDERRAPANTE E FRISO DE ALUMÍNIO EM TODA A VOLTA. ESTRUTURA EM TUBO Ø 3/4"X1,20 MM, PISO EM CHAPA DE INOX Nº18 (1,20 MM) COM REFORÇO EM TUBO Ø 1/2"X1,20 MM E PÉS COM PONTEIRAS</p> <p>- DIMENSÕES: 0,40 X 0,40 X 0,40 M</p> <p>- ALTURA DO 1º PISO: 0,18 M / 2º PISO: 0,38 M</p>				
20	013881	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO	UN	4	207,25	829,00
		<p>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. BRAÇADEIRA ADULTO EM ALGODÃO COM FECHO DE METAL E ACOMPANHAR : 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM); 1 BRAÇADEIRA (180 X 350 MM); 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 1 PÉRA; 1 ESTETOSCÓPIO SIMPLES; 1 ESTOJO PARA VIAGEM.VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO;</p>				
21	013882	ESFIGNOMANÔMETRO OBESO	UN	1	214,75	214,75
		<p>ESFIGNOMANÔMETRO OBESO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE CONTATOCONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p> <p>- 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG;</p> <p>- 01 BRAÇADEIRA;</p> <p>- 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO;</p> <p>- 01 PÉRA;</p> <p>- 01 ESTOJO PARA VIAGEM.</p> <p>VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.</p>				
22	013866	ESTANTE	UN	3	791,33	2.374,00



SOLICITAÇÃO: 00067/2019

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
23	013878	ESTANTE - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ESTANTE DE 1 METRO DE COMPRIMENTO COM 6 PRATELEIRAS LISAS, PRODUZIDA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO 201 DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. SUPORTA ATÉ 480 KG DE CARGA, SENDO 80 KG EM CADA PRATELEIRA. COMPRIMENTO 1 M; LARGURA 50 CM; ALTURA 200 CM; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 6 PRATELEIRAS; ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO 0,8 MM; ESPESSURA DOS TUBOS 1 MM; DIÂMETRO DOS TUBOS 1 1/2" (UMA POLEGADA E MEIA)	UN	4	129,50	518,00
24	013849	ESTETOSCÓPIO ADULTO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - NÍVEL DA AUSCULTA: BAIXO; - ÂNGULO EM METAL CROMADO; - MODELO: ADULTO; - OLIVAS EM PVC; - TUBO EM "Y" DE PVC; - MOLA EM AÇO CROMADO. - AUSCULTADOR COM ANEL ISOLANTE	UN	1	2.116,33	2.116,33
25	013861	GELADEIRA/REFRIGERADOR - GELADERIA/REFRIGERADOR DEGELO SECO, CAPACIDADE DE 299 LITROS. UMA PORTA, ACABAMENTO EXTERNO DA PORTA EM AÇO, MATERIAL DA PRATELEIRA EM METAL. SELO PROCEL A (MAIS EFICIENTE) ALTURA 144 CM; LARGURA 55 CM; PROFUNDIDADE 63,1 CM; PESO 42 KG; CONSUMO 23 KWH, VOLTAGEM : BIVOLT OU 127V DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	3	939,67	2.819,00
26	013883	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	UN	3	127,25	381,75
27	013875	LANTERNA CLÍNICA - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CARACTERÍSTICAS - PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS; - TOM DE LUZ AMARELADO; - POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; - ILUMINAÇÃO LED DE 3V - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS - ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO)	UN	1	1.705,00	1.705,00
28	013855	MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO. LARINGOSCÓPIO INFANTIL - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. LARINGOSCÓPIO COM CABO INFANTIL, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, PARA USO DE DUAS PILHAS AA	UN	6	797,25	4.783,50
29	013869	1 LÂMINA RETA # 0 1 LÂMINA RETA # 1 1 LÂMINA RETA # 2 1 LÂMINA RETA # 3 1 LÂMINA RETA # 4 1 LÂMINA RETA # 5 ENCAIXE DE PADRÃO INTERNACIONAL	UN	1	1.155,00	1.155,00
30	013868	MESA DE ESCRITÓRIO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MATERIAL DO PÉ: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. ALTURA: MÍNIMA 70 CM E MÁXIMA 76CM; LARGURA MÍNIMA DE 150CM; PROFUNDIDADE: 60 CM. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 GAVETAS COM FECHADURA E O NO MÁXIMO 4 GAVETAS.	UN	3	699,75	2.099,25
31	013872	MESA DE EXAMES - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MESA DE EXAME CLÍNICO COM RODÍZIOS E SUPORTE PARA LENÇOL; REVESTIMENTO EM COURVIN; CABECEIRA REGULÁVEL; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; RODÍZIOS DE "4"; SUPORTA ATÉ 150 KGDIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,80 M XALTURA: 0,80 M XLARGURA: 0,65 M	UN	1	2.787,25	2.787,25
		MESA DE MAYO - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 36 X 52CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2"	UN	1	2.787,25	2.787,25
		MESA GINECOLÓGICA - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REVESTIMENTO DE COURVIN MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM MADEIRA MDF ESPUMA D-28 DIMENSÃO DO PRODUTO EMBALADO 120 CM X 60 CM X 80 CM (C X L X A) LIMITE DE PESO 180 KGS SUPORTE DE ROLO ADICIONAL				



SOLICITAÇÃO: 00067/2019

ITEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
32	013873	NEBULIZADOR PORTÁTIL NEBULIZADOR PORTÁTIL - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVE CONTER: - 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR.-01 CONJUNTO NEBULIZADOR EM SACO PLÁSTICO CONTENDO TUBO ATÓXICO E COPO DOSADOR.-02 MÁSCARAS EM PVC ANATÔMICAS E ATOXICAS. (01 ADULTO E 01 INFANTIL).-01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOTOR: 1/30 HP - CONSUMO DE ENERGIA: 70 / 80 W- VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) COMPRESSÃO: 40 LIBRAS (MÁXIMO) - VAZÃO DE AR LIVRE: 15 LITROS / MIN - VAZÃO DE AR COM NEBULIZADOR: 7,5 LITROS / MIN - PARTÍCULAS: 0,5 A 8 MÍCRONS	UN	2	665,00	1.330,00
33	013876	OTOSCÓPIO SIMPLES OTOSCÓPIO SIMPLES - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS: CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇÃO; 10 ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA XENON HALÓGENA DE 2.5V. ACOMPANHAR: CABO POCKET COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO MACIO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO. REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	2	886,00	1.772,00
34	013852	PROJETOR MULTIMÍDIA PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	1	2.750,00	2.750,00
35	013887	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVE SER FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, DISPONÍVEL EM NO TAMANHO ADULTO E POSSUIR ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR ACOMPANHAR EXTENSOR DE 2M; AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; BALÃO EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; RESERVATÓRIOS DE O2 COM VÁLVULA; TAMANHO DE 2700ML; MÁSCARA FACIAIS DE SILICONE TRANSLÚCIDA; 100% AUTOCLAVÁVEL.	UN	1	362,50	362,50
36	013863	TELEVISOR TELEVISOR - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APARELHO DE TELEVISÃO TELEVISOR TELA PLANA 41" QUOTE, DIAGONAL VISUAL APROXIMADA (CM) 80 TV LCD FULL HD, TELA DE 41" COM ENTRADA USB, 03 ENTRADA HDMI, SISTEMA DE TV NTSC, PAL-N, PAL-N, ISDB-TB, ESTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO, TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT, CONTROLE REMOTO, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO	UN	1	1.926,33	1.926,33
37	013860	VENTILADOR DE TETO/PAREDE VENTILADOR DE TETO/ PAREDE - DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, 4 PÁS E 1 HÉLICE, COM GRADE DE PROTEÇÃO, TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT, POTÊNCIA DE 160W, ROTAÇÃO MÁXIMA 1500RPM, FREQUÊNCIA 60HZ, RUÍDO ABAIXO DE 72DBA. PROTETOR TÉRMICO AUTOMATIZADO E INTERRUPTOR DE CONTROLE DE VELOCIDADE CONTÍNUO. ESTRUTURA EM PINTURA EPOXI DA COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO DE 65CM, COMPRIMENTO DE 70CM E DIMENSÃO DE 65CM. VENTILADOR VENTISILVA VPL 65 OU SIMILAR	UN	2	431,67	863,33
					TOTAL	126.046,05