



MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ

Avenida Silveira Brum, 20, Centro – CEP 36860-000 – TEL. (32) 3726-1233
Patrocínio do Muriaé – MG.

Patrocínio do Muriaé, 30 de Junho de 2021.

PREÇO MÉDIO

ITEM	QUANT.	UN	DESCRIÇÃO	V.UNIT.	V. TOTAL
01	01	UN	AMBULÂNCIA TIPO A, ZERO KM; <i>Resolução SES/MG nº 7.326/2020</i>	122.192,33	122.192,33

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

- o AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, AMBULÂNCIA- PORTE: PEQUENO PORTE;
- o FINALIDADE: SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A;
- o COMPRIMENTO DO VEÍCULO MÍNIMO: 4.384 MM;
- o DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMO: 2.717 MM
- o MOTORIZAÇÃO: 1300CC A 1800CC;
- o COR: BRANCA;
- o COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL);
- o AR CONDICIONADO DE FÁBRICA NA CABINE (MOTORISTA) E/OU HOMOLOGADO PELA FABRICANTE NO SALÃO DO PACIENTE;
- o NÚMERO DE MACAS: 01 MACA

ITENS DE SEGURANÇA:

- o FREIOS ABS;
- o AIRBAGS FRONTAIS DUPLO;

OBSERVAÇÃO:

FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

1 - Especificação Técnica.

- Inversor de 12V para 110 Watts com no mínimo de duas tomadas;
- Iluminação interna em LED instalada no teto do compartimento de atendimento;
- Ventilador/Exaustor na cabine;
- Sinalizador visual em barras com mínimo de 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho, com sirene eletrônica e de acordo com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo código Nacional de Trânsitos e resoluções do Contran;
- Suporte de soro e plasma, Suporte para cilindro de oxigênio com cinta catraca de fixação, Cilindro de oxigênio de 7 litros com válvula e manômetro;
- MACA retrátil em alumínio de mínimo 1.800mm de comprimento com capacidade para 300kg de carga estática e no mínimo de 150kg de carga dinâmica, com regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de material impermeável, com costura eletrônica e conforme CONTRAN 498/2014;
- Banco tubular com cinto de segurança para 02 acompanhantes homologado conforme CONTRAN 416/2012, NBR 6091 com assento, encosto e apoio de cabeça;
- Isolamento térmico e acústico em manta conforme CONTRAN 498/2014 em todo compartimento de atendimento, Piso nivelado em Página 20 de 35 compensado naval de mínimo de 10mm de espessura e revestido em ABS conforme CONTRAN 498/2014;
- Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme CONTRAN498/2014 permitindo fácil e rápida higienização;
- Divisória reforçada em aço com suporte para estepe e vão de comunicação corredeira, revestida em ABS conforme CONTRAN 498/2014;
- Armário sobre a cabine com portas corredeiras em acrílico confeccionado em ABS na cor branca conforme CONTRAN 498/20104;
- Portas objetos, Portas prancheta e Porta - copos no compartimento de atendimento;
- Janelas laterais direita e vidros traseiros padrão ambulância e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE;
- Grafismo Padrão Ambulância: 01 (uma) palavra "AMBULÂNCIA" na traseira e outra no capo, 02 (duas) cruzeiros da vida em cada lateral;