

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 138/2022

Solicitação: 146

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	MATERIAL	15420	41.10.2063.000007 - BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 200 LITROS DESCRIÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 200 LITROS NA COR INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS -- (A X L X P) CM 169 X 75 X 78 +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS -- DESIGN COLUNA; -- CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); -- APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; -- SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); -- RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; -- ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; -- BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; -- TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 -- CERTIFICADO PELO INMETRO; -- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; -- TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; -- GÁS ECOLÓGICO R134A; -- REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; -- MOTOR ELGIN 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; -- TENSÃO/POTÊNCIA: 110V -- ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; -- CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊS; -- GARANTIA 1 ANO;	UN	5	3.477,6666	17.388,33
						Última Compra: -- 0,0000	
2	MATERIAL	15421	41.10.2063.000008 - BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA CONJUGADO DESCRIÇÃO: BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA CONJUGADO, PRESSÃO NA COR INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS -- (A X L X P) MM 1.120 X 320 X 320 / 1.120 X 630 X 320 +/- 10 MM. CARACTERÍSTICAS -- DESIGN COLUNA; -- BEBEDOURO INFANTIL CONJUGADO; -- REFIL GIROU, TROCOU: TROQUE SEM FECHAR O REGISTRO; -- JATO PARA BOCA; -- JATO PARA COPO; -- REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA; -- EASY CLEAN (DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO); -- SERPENTINA EXTERNA (FÁCIL HIGIENIZAÇÃO); -- GABINETE COR INOX;	UN	5	2.178,4466	10.892,23

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 138/2022

Solicitação: 146

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			-- TAMPO EM AÇO INOX POLIDO; -- DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304; -- DRENO PARA LIMPEZA; -- PÉS ANTIDERRAPANTES; -- VOLUME INTERNO DO APARELHO (L) 1,2; -- RECOMENDADO PARA (PESSOAS/H) 40; -- CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA (L/H)* 2; -- TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO* 10°C / 50°F; -- VAZÃO MÁXIMA (L/H) 60 / 60; -- GARANTIA 1 ANO; -- VOLTAGEM: 127.				
						Última Compra: -- 0,0000	
3	MATERIAL	15422	99.99.9999.000007 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	UN	10	342,067	3.420,66
			DESCRIÇÃO: CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS -- ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM; -- LARGURA: 560 MM +/- 50 MM; -- PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM; -- PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL À SUPERFÍCIE DO ASSENTO; -- ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 250 MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL; -- ÂNGULO DO ENCOSTO: MÍNIMO 60° EM RELAÇÃO À HORIZONTAL (SE MENOR O COMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM); -- BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIOS MÍNIMO DE 5 MM. CARACTERÍSTICAS -- SUPORTA ATÉ 15 KG; -- CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; -- ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO; -- BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; -- BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA COM BORDAS ARREDONDADAS NAS LATERAIS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; -- APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO; -- SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EMBORRACHADAS; -- CINTO TIPO SUSPENSÓRIO COM LARGURA MÍNIMA DE 25MM, DOTADO DE PONTOS DE RETENÇÃO ENTRE AS PERNAS, TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINTO À CADEIRA DEVE PROVER SEGURANÇA CONTRA QUEDAS E ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA CRIANÇA; -- PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA			Última Compra: -- 0,0000	
4	MATERIAL	15423	99.99.9999.000008 - COLCHONETE PARA TROCADOR	UN	70	70,22	4.915,40
			DESCRIÇÃO: COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS -- COMPRIMENTO: 1000 MM +/-5 MM; -- LARGURA: 600 MM +/-5 MM; -- ALTURA: 40 MM +/-10 MM. CARACTERÍSTICAS -- ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONTAL), REVESTIDO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO (CORINO), ATÓXICO, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL			Última Compra: -- 0,0000	
5	MATERIAL	14516	73.10.2059.000014 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DE 93 LITROS	UN	5	2.710,7233	13.553,61
			DESCRIÇÃO •MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN; CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO – PERFIS COM CHAPA Nº14 OU Nº 16, COM ACABAMENTO EM PINTURA A			Última Compra: -- 0,0000	

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 138/2022

Solicitação: 146

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS E À CORROSAO; GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO; QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE; FORNO COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO; FORNO ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR; O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS; SER HOMOLOGADO PELO INMETRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.				
						Última Compra:	-- 0,0000
TOTAL SOLICITAÇÃO		MATERIAL:	50.170,23	SERVIÇO:	0,00		50.170,23
TOTAL GERAL		MATERIAL:	50.170,23	SERVIÇO:	0,00		50.170,23